



ОСОБЕННОСТИ ЗАМКА "Гарант-нано М"

Замок сертифицирован 3 классом по ГОСТ 5089-2011, замком повышенной надежности, с уникальным самонастраивающимся блокирующим механизмом сейфового типа, высокая точность изготовления исключает возможность открывания подбора ключом, сохраняет работоспособность после попадания в сваянцию посторонних предметов. Ригель, изготовленный из высококачественной стали имеет вылет 21 мм и обеспечивает повышенную сопротивляемость к взлому и высокую степень защиты. Конструкция и внешний вид замка защищены патентами № 43823 от 15.11.97, № 44681 от 16.10.98, № 2124524 от 10.12.99. Замок изготовлен в соответствии с ГОСТ 5089-2011 и соответствует климатическому исполнению УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАМКА "Гарант-нано М"

Запирание поворотом ключа обеспечивает ригель, имеющий два пальца диаметром 17 мм с вылетом 21 мм. Толщина замка-23,5 мм.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

- 1.1. Перед установкой и эксплуатацией замка ознакомьтесь с настоящим руководством и выполняйте его.
- 1.2. Замок "Гарант-нано М" предназначен для установки в сейфы, металлические шкафы и металлические двери в качестве основного или фиксирующего замка запорной системы.
- 1.3. Замок по конструкции врезной, с наружной и внутренней сторон блокирующий механизм может быть открыт только ключом.
- 1.4. Фирма-изготовитель может вносить в конструкцию замка изменения и дополнения, не понижающие его надежность и секретность.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

1. Замок.....1шт 2. Упаковка.....1 шт
4. Ромб.....2 шт 5. Ключ.....шт 6. Паспорт.....1 шт

Примечание: 1. Изготовление ключей к замку возможно только в условиях фирмы-изготовителя. Заказ на изготовление дополнительных ключей принимается фирмой только при предъявлении оригинала ключа и настоящего руководства. 2. По согласованию с оптовыми покупателями возможна поставка замка с различными вариантами отделки, комплектации и любым количеством ключей. 3. Крепеж для установки замка в комплект поставки не входит.

3. УСТАНОВКА ЗАМКА.

- 3.1. Произвести разметку двери, согласно прилагаемой схемы. Вырезать в торце паз под лицевую планку и корпус замка. Разметить и просверлить отверстие под ключ диаметром 6 мм (поз.1) и разделить паз под ключ.
- 3.2. Вставить замок в подготовленный паз двери, просверлить через планку замка два отверстия ф 3,3 мм, выдержав размер 97 мм (поз.4), нарезать в них резьбу М4 и закрепить замок винтами М4х10 или саморезами через 2 отверстия ф4,2 лицевой планки, не применяя сварку.

Дата продажи		Штамп магазина	
1. Изготовитель гарантирует работоспособность и качество товара в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации.		2. Гарантийные обязательства	
3. Свидетельство о приеме		4. Свидетельство о приеме	
5. Номер зажима		6. Дата выкупа	
7. Номер зажима		8. Штамп ОТК	

ОСОБЕННОСТИ ЗАМКА "Гарант-нано М"

Замки сертифицированы 3 классом по ГОСТ 5089-2011, замок взрывной типа ЗН4, «и-сувальдный» блокирующий механизм сейфового типа, высокая точность изготовления исключает возможность открывания подорванным ключом, сохраняет работоспособность после попадания в замок инородных предметов. Внутрь замка вставлены стальные штифты, стальной корпус имеет весовую массу 21 мм, обеспечивает повышенную взломостойкость и высокую степень защиты. Конструкция и внешний вид замка защищены патентами № 43823 от 15.11.97, № 44681 от 16.10.98, № 2142542 от 10.12.99. Замок изготовлен в соответствии с ГОСТ 5089-2011 и соответствует климатическим условиям УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАМКА "Гарант-нано М"

Запирание поворотом ключа обеспечивает ригель, имеющий два пальца диаметром 17 мм с вылетом 21 мм. Толщина замка- 23,5 мм.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

- 1.1. Перед установкой и эксплуатацией замка ознакомьтесь с настоящим руководством и выполняйте его.
- 1.2. Замок "Гарант-нано М" предназначен для установки в сейфы, металлические шкафы и металлические двери в качестве основного или фиксирующего замка запорной системы.
- 1.3. Замок по конструкции врезной, с наружной и внутренней сторон блокирующий механизм может быть открыт только ключом.
- 1.4. Фирма-изготовитель может вносить в конструкцию замка изменения и дополнения, не понижающие его надежность и секретность.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

1. Замок.....1 шт 2. Упаковка.....1 шт
4. Ромб.....2 шт 5. Ключ.....шт 6. Паспорт.....1 шт

Примечание: 1. Изготовление ключей к замку возможно только в условиях фирмы-изготовителя. Заказ на изготовление дополнительных ключей принимается фирмой только при предъявлении оригинала ключа и настоящего руководства. 2. По согласованию с оптовыми покупателями возможна поставка замка с различными вариантами отделки, комплектации и любым количеством ключей. 3. Крепеж для установки замка в комплект поставки не входит.

3. УСТАНОВКА ЗАМКА

- 3.1. Произвести разметку двери, согласно прилагаемой схемы. Вырезать в торце паз подлицевую планку и корпус замка. Разметить и просверлить отверстие под ключ диаметром 6 мм (поз.1) и разделить паз под ключ.
- 3.2 Вставить замок в подготовленный паз двери, просверлить через планку замка два отверстия ф 3,3 мм, выдержав размер 97 мм (поз.4), нарезать в них резьбу М4 и закрепить замок винтами М4х10 или саморезами из ф.2 размерной планки, не применяя сварки.

Дата продажи		Штамп магазина	
1. Изготовитель гарантирует работоспособность и качество товара в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации и использования в соответствии с прилагаемой инструкцией.		2. Гарантийная ответственность	
3. В случае выявления недостатков товара в течение гарантийного срока, покупатель имеет право на бесплатный ремонт, замену или возврат товара.		4. Свидетельство о приеме	
5. Настоящее свидетельство является неотъемлемой частью гарантийного обязательства и должно храниться вместе с товаром.		Штамп ОТК	