

Сертификат соответствия № РОСС RU.СЛ34.Н01564 от 11.10.2018 г.

Эталон Р

ВРЕЗНОГО ЗАМКА С ЗАЩЕЛКОЙ,
ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ И
СЕКРЕТНОСТИ

ПАСПОРТ

"Защад Термон"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

СЛ34

Сертификат соответствия № РОСС RU.СЛ34.Н01564 от 11.10.2018 г.

Эталон Р

ВРЕЗНОГО ЗАМКА С ЗАЩЕЛКОЙ,
ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ И
СЕКРЕТНОСТИ

ПАСПОРТ

"Защад Термон"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Сертификат соответствия № РОСС RU.СЛ34.Н01564 от 11.10.2018 г.

Эталон Р

ВРЕЗНОГО ЗАМКА С ЗАЩЕЛКОЙ,
ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ И
СЕКРЕТНОСТИ

ПАСПОРТ

"Защад Термон"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

СЛ34

Сертификат соответствия № РОСС RU.СЛ34.Н01564 от 11.10.2018 г.

Эталон Р

ВРЕЗНОГО ЗАМКА С ЗАЩЕЛКОЙ,
ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ И
СЕКРЕТНОСТИ

ПАСПОРТ

"Защад Термон"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ОСОБЕННОСТИ ЗАМКА "ЭТАЛОН Р"

Замок сертифицирован 3 классом по ГОСТ 5089-2011, замок врезной с ручной и фалевой защелкой; сувальдный блокирующий механизм сейфового типа; высокая точность изготовления исключает возможность открывания подбором ключа; сохраняет работоспособность после попадания в скважину посторонних предметов. Запирание двери с помощью нашего замка обеспечивает повышенную сопротивляемость к взлому и высокую степень защиты. Конструкция и внешний вид замка защищены патентами № 43823 от 15.11.97, № 44681 от 16.10.98, № 2142542 от 10.12.99. Замок изготовлен в соответствии с ГОСТ 5089-2011 и соответствует климатическому исполнению УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАМКА "ЭТАЛОН Р"

Запирание поворотом ключа обеспечивает ригель, имеющий четыре пальца диаметром 17 мм с вылетом 42 мм. Фалевая защелка обеспечивает фиксацию двери и приводится в действие ручкой. Толщина замка 24 мм.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

1.1. Перед установкой и эксплуатацией замка ознакомьтесь с настоящим руководством и выполняйте его.
1.2. Замок "Эталон Р" предназначен для запирания дверей правого и левого исполнения.
1.3. Замок по конструкции врезной с фалевой защелкой. Изготавливается правого и левого исполнения. Левое или правое исполнение замка указывается в верхней части крышки замка буквами Л и П.
1.4. С наружной и внутренней сторон блокирующий механизм может быть открыт только ключом, а защелка, ручкой.
1.5. Фирма-изготовитель может вносить в конструкцию замка изменения и дополнения, не понижающие его надежность и секретность.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

1. Замок.....1шт 3. Ключ.....1шт 5. Паспорт.....1шт
2. Планка ответная.....1шт 4. Упаковка.....1шт

Примечание: 1. Изготовление ключей к замку возможно только в условиях фирмы-изготовителя. Заказ на изготовление дополнительных ключей принимается фирмой только при предъявлении оригинала ключа и настоящего руководства.
2. По согласованию с оптовыми покупателями возможна поставка замка с различными вариантами отделки, комплектации и любым количеством ключей. 3. Крепеж для установки замка в комплект поставки не входит.

3. УСТАНОВКА ЗАМКА.

3.1. Произвести разметку двери, согласно прилагаемой схемы. Вырезать в торце двери паз под корпус замка. Просверлить отверстие (поз.1) под ключ диаметром 6 мм и разделать паз под ключ. Просверлить сквозное отверстие ф12 (поз.3) под квадрат и два отверстия ф12 для крепления ручки(поз.4).

3. УСТАНОВКА ЗАМКА.

3.1. Произвести разметку двери, согласно прилагаемой схемы. Вырезать в торце двери паз под корпус замка. Просверлить

Сертификат соответствия № РОСС RU.СЛ34.Н01564 от 11.10.2018 г.

Эталон Р

ВРЕЗНОГО ЗАМКА С ЗАЩЕЛКОЙ,
ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ И
СЕКРЕТНОСТИ

ПАСПОРТ

"Защад Термон"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

СЛ34

Сертификат соответствия № РОСС RU.СЛ34.Н01564 от 11.10.2018 г.

Эталон Р

ВРЕЗНОГО ЗАМКА С ЗАЩЕЛКОЙ,
ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ И
СЕКРЕТНОСТИ

ПАСПОРТ

"Защад Термон"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ОСОБЕННОСТИ ЗАМКА "ЭТАЛОН Р"

Замок сертифицирован 3 классом по ГОСТ 5089-2011, замок врезной с ручной и фалевой защелкой; сувальдный блокирующий механизм сейфового типа; высокая точность изготовления исключает возможность открывания подбором ключа; сохраняет работоспособность после попадания в скважину посторонних предметов. Запирание двери с помощью нашего замка обеспечивает повышенную сопротивляемость к взлому и высокую степень защиты. Конструкция и внешний вид замка защищены патентами № 43823 от 15.11.97, № 44681 от 16.10.98, № 2142542 от 10.12.99. Замок изготовлен в соответствии с ГОСТ 5089-2011 и соответствует климатическому исполнению УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАМКА "ЭТАЛОН Р"

Запирание поворотом ключа обеспечивает ригель, имеющий четыре пальца диаметром 17 мм с вылетом 42 мм. Фалевая защелка обеспечивает фиксацию двери и приводится в действие ручкой. Толщина замка 24 мм.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

1.1. Перед установкой и эксплуатацией замка ознакомьтесь с настоящим руководством и выполняйте его.
1.2. Замок "Эталон Р" предназначен для запирания дверей правого и левого исполнения.
1.3. Замок по конструкции врезной с фалевой защелкой. Изготавливается правого и левого исполнения. Левое или правое исполнение замка указывается в верхней части крышки замка буквами Л и П.
1.4. С наружной и внутренней сторон блокирующий механизм может быть открыт только ключом, а защелка, ручкой.
1.5. Фирма-изготовитель может вносить в конструкцию замка изменения и дополнения, не понижающие его надежность и секретность.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

1. Замок.....1шт 3. Ключ.....1шт 5. Паспорт.....1шт
2. Планка ответная.....1шт 4. Упаковка.....1шт

Примечание: 1. Изготовление ключей к замку возможно только в условиях фирмы-изготовителя. Заказ на изготовление дополнительных ключей принимается фирмой только при предъявлении оригинала ключа и настоящего руководства.
2. По согласованию с оптовыми покупателями возможна поставка замка с различными вариантами отделки, комплектации и любым количеством ключей. 3. Крепеж для установки замка в комплект поставки не входит.

3. УСТАНОВКА ЗАМКА.

3.1. Произвести разметку двери, согласно прилагаемой схемы. Вырезать в торце двери паз под корпус замка. Просверлить отверстие (поз.1) под ключ диаметром 6 мм и разделать паз под ключ. Просверлить сквозное отверстие ф12 (поз.3) под квадрат и два отверстия ф12 для крепления ручки(поз.4).

3. УСТАНОВКА ЗАМКА.

3.1. Произвести разметку двери, согласно прилагаемой схемы. Вырезать в торце двери паз под корпус замка. Просверлить

Сертификат соответствия № РОСС RU.СЛ34.Н01564 от 11.10.2018 г.

Эталон Р

ВРЕЗНОГО ЗАМКА С ЗАЩЕЛКОЙ,
ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ И
СЕКРЕТНОСТИ

ПАСПОРТ

"Защад Термон"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

СЛ34

Сертификат соответствия № РОСС RU.СЛ34.Н01564 от 11.10.2018 г.

Эталон Р

ВРЕЗНОГО ЗАМКА С ЗАЩЕЛКОЙ,
ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ И
СЕКРЕТНОСТИ

ПАСПОРТ

"Защад Термон"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ